

# 4K60 Tri-Combo- Eingangskarte



- 4K bei 60p, 4:4:4, über einzelnes Kabel in voller Qualität
- Robustes modulares Design
- Ein DisplayPort 1.2-Anschluss
- Unterstützt bis zu 4K60p
- HDCP 1.4-konform
- EDID-Unterstützung für VESA/CEA und benutzerspezifische Zeitsteuerungen
- Automatische Eingangserfassung und -konfiguration
- Ein HDMI 2.0-Anschluss
- Unterstützt bis zu 4K60p
- HDCP 2.2-konform
- EDID-Unterstützung für VESA/CEA und benutzerspezifische Zeitsteuerungen
- Automatische Eingangserfassung und -konfiguration
- Vier 12G-SDI (BNC)-Anschlüsse
- Unterstützt bis zu 4x 1200p bei 60 oder 2x 4K bei 60p/UHD pro Karte (einzelnes Kabel)

**TECHNISCHE DATEN****4K60 TRI-COMBO-EINGANGSKARTE**

---

Connectors	1x DP 1.2; 1x HDMI 2.0; 4x 12G-SDI (BNC)
Resolution	Up to 2x 4096x2160@60p in '8L' slot
Color depth	8-bit; 10-bit; 12-bit (DL or lower)
Color sampling	HDMI 2.0: up to UHD@60p 4:4:4 8-bit DP1.2: up to UHD@60p 4:4:4 10-bit 12G-SDI: up to UHD@60p 4:2:2 10-bit
HDCP	HDCP 2.2 compliant on HDMI HDCP 1.x compliant on DisplayPort
Signal capacity	HDMI: 600 MHz DisplayPort: 660 MHz

---

Generiert am: 06 Aug 2020

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter [www.barco.com](http://www.barco.com).