

Serie FL35

Proyector LED DLP de alta resolución



- Vida útil del LED de 100.000 horas
- Orientación e instalación flexibles
- Estéreo 3D activo y frecuencia de actualización de 120 Hz

El proyector FL35 de Barco no incluye lámpara ni consumibles y crea las imágenes más impactantes del mundo, con una precisión de 2.560 x 1.600 píxeles. Al incorporar iluminación LED de segunda generación, el FL35 muestra imágenes increíbles al doble de resolución y con un 50% más de brillo que cualquier otro proyector LED, con una vida útil de 100.000 horas inigualable en el sector. Gracias a su resolución nativa de 2.560 x 1.600, su nivel de brillo de hasta 1.000 lúmenes ANSI y un tiempo de funcionamiento 24/7 garantizado durante un máximo de 5 años, el FL35 destaca por su calidad de imagen. El FL35 ofrece un mayor tiempo de funcionamiento y un reducido coste de mantenimiento, de funcionamiento y de recursos técnicos.

Bajo coste total de propiedad

Nuestra iluminación de estado sólido patentada RealLED™ de segunda generación ofrece hasta 100.000 horas de vida útil, sin utilizar una sola lámpara. El proyector no sufre degradación del color ni requiere realizar tareas de recalibración ni ningún otro tipo de mantenimiento. Todo ello permite mejorar considerablemente el tiempo de funcionamiento y reducir los costes de funcionamiento y los recursos técnicos. Además, el reducido consumo energético del FL35 hace que su huella ambiental sea pequeña. El LED de estado sólido de segunda generación consume hasta un 75% menos de energía en comparación con otros productos del mismo rendimiento.

Flexibilidad de instalación ilimitada

Al no utilizar lámparas, el FL35 se puede instalar en cualquier orientación. Su completa gama de lentes de proyección de alta calidad y su montaje estándar del sector permiten simplificar considerablemente su instalación. Todo se

encuentra integrado en un solo dispositivo, que cuenta con una instalación completa de lentes, E/S, procesamiento y control. El peso total del sistema es de tan solo 16 kg (35 lb), incluidas las lentes montadas. Este robusto proyector puede integrarse fácilmente en plataformas móviles o en sencillos sistemas de vigas para cualquier ángulo de orientación.

Imágenes suaves gracias al Procesado de reducción de imágenes borrosas™

Nuestro exclusivo Procesado de reducción de imágenes borrosas (SRP™) integrado y ajustable, para el procesado de la velocidad de fotogramas, permite crear imágenes suavizadas, ideales para las imágenes en rápido movimiento.

Coste total de propiedad mínimo

Nuestra iluminación de estado sólido patentada ReaLED™ de segunda generación ofrece hasta 100.000 horas de vida útil, sin utilizar una sola lámpara. El proyector no sufre degradación del color ni requiere realizar tareas de recalibración ni ningún otro tipo de mantenimiento previsible. Todo ello ofrece importantes mejoras en el tiempo de funcionamiento y reduce los costes de funcionamiento, así como los recursos técnicos que suelen ser necesarios para los proyectores con lámparas.

Además, el reducido consumo energético del FL35 hace que su huella ambiental sea pequeña. El LED de estado sólido de segunda generación consume hasta un 75% menos de energía, en comparación con otros productos del mismo rendimiento. Esto supone un coste total de propiedad sin igual para usted.

Calidad llevada al extremo

El FL35 cumple todas las expectativas para situaciones extremas, gracias a su resolución nativa* de 2.560 x 1.600, la más alta del mundo, sus 1.200 lúmenes ANSI y un tiempo de funcionamiento 24/7 garantizado durante un máximo de 5 años. Cuenta con el programa de garantía más completo del sector, que lo convierte en el mejor proyector del mercado.

Flexibilidad de instalación ilimitada

Al no utilizar lámparas, el FL35 se puede instalar en cualquier ángulo de orientación. Sus completas opciones de lentes de proyección de alta calidad y su montaje estándar del sector permiten simplificar considerablemente su instalación y mantener los costes reducidos. Todo se encuentra integrado en un solo dispositivo, que cuenta con una instalación completa de lentes, E/S, procesamiento y control. El peso del sistema completo es de tan solo 16 kg (35 lb) con las lentes montadas. El sistema completo conforma un proyector con la suficiente robustez para integrarlo en plataformas móviles o en sencillos sistemas de vigas para cualquier ángulo de orientación.

Imágenes suaves y fluidas gracias al Procesado de reducción de imágenes borrosas™

Nuestro exclusivo Procesado de reducción de imágenes borrosas (SRP™) integrado y ajustable, para el procesado de la velocidad de fotogramas, permite crear imágenes suaves y fluidas, que resultan perfectas para todo tipo de imágenes en rápido movimiento.

*El proyector LED con la resolución más alta

- Resolución de hasta 2.560 x 1.600 píxeles nativos
- Entrada DVI de doble enlace para producir más de 4 megapíxeles

- Iluminación RealLED de estado sólido de segunda generación
- Doble capacidad de entrada de hasta 1.920 x 1.200
- Frecuencia de actualización de 120 Hz para imágenes suavizadas
- Procesamiento de reducción de imágenes borrosas SRP™ ajustable
- Brillo ajustable de 0 a 800 lúmenes, según el modo (FL35 WQXGA)
- Brillo ajustable de 0 a 1.000 lúmenes, según el modo (FL35 WUXGA)
- Hasta 100.000 horas de vida útil
- Diseñado para un funcionamiento 24/7
- Diseñado para sistemas multicanal
- Capacidades únicas de correspondencia del color con RealColor™
- Flexibilidad de instalación ilimitada
- E/S expandible y personalizable
- Amplia variedad de objetivos de proyección de alta calidad ultra
- Compatible con los módulos X-PORT™ para más opciones de conectividad

TECHNICAL SPECIFICATIONS**SERIE FL35**

Concept	Single chip DLP, powered lens shift system.
Resolution	WQXGA (2,560 x 1,600), WUXGA (1,920 x 1,200), 1080p (1,920 x 1,080)
Technology	2nd Generation Solid State LED DLP® projector.
Brightness	<ul style="list-style-type: none">▪ Adjustable brightness from 0-800 lumens, mode dependent (FL35 WQXGA)▪ Adjustable brightness from 0-1000 lumens, mode dependent (FL35 WUXGA)
Contrast	Up to 8,000 : 1 (Infinite contrast and total black with Dynamic Black enabled)
Aspect ratio	16:10 (WQXGA), 16:10 (WUXGA), 16:9 (1080p)
Display colors	30-bit
Latency	~19 ms
Computer graphics formats	2,560 x 1,600 -640 x 480
Horizontal scan frequencies	15 -150 kHz (resolution dependant)
Vertical scan frequencies	48 -190 Hz (resolution dependant)
Video formats	HDTV (1080p, 1080i, 720p), EDTV (576p, 480p), SDTV (576i, 480i)
Lens operation	Motorized zoom, Focus, Shift, Iris and Mechanical shutter
Image width	0.5 -20 m
Light source	LED
Lamp lifetime	Up to 100.000 hours
Computer inputs	2 x DVI-D, 1 x VGA, 2 x HDMI 1.3a, 1 x XPort1, 1 x XPort2
Video Input	2 x HDMI 1.3a, 1 x YPbPr, 1 x Component
Control possibilities	1 x RJ-45 TCP/IP, 1 x 9-pin D-SUB RS232, 2 x USB
Dimensions	510 x 223 x 376 mm (WxHxD)
Weight	12.6 kg
Shipping Dimensions	520 x 370 x 780 mm (WxHxD)
Shipping Weight from Factory	20 kg
Power requirements	Certified rating: 8.4A, ~100-240V, 50-60Hz / Typical consumption: Max 325W@100V, ~2.7A, 50Hz; ~1.2A, 240V, 50Hz
Conformances	CE, FCC Class A and cNus
Operating temperature	10 -40 °C
Storage temperature	-20 -60 °C
Altitude	Up to 3,000 m
Operating humidity	20 -80% RH
Storage humidity	10 -90% RH
Color	Black metallic
Warranty	Limited 3 years parts and labour. Up to 5 years total warranty available. Conditions apply.
24-7 documentation	This projector is designed and warranted for heavy duty 24/7 operation. Specific measures and design considerations have been made in order for it to comply with stringent requirements in challenging applications.
MTBF	59,542 hours
BTU per hour	less than 1,100

Generado en: 26 Mar 2019

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.