

Tarjeta de salida de fibra



- Integrado 12G/6G/3G sobre fibra (SMPTE 297M)
- Admite rotación de salida de 90, 180 o 270 grados
- Resistente diseño modular
- Extensor de fibra integrado
- 4k@60p con salida de fibra óptica usando SFP+
- Extensión de fibra basada en estándares usando SMPTE 297M para SDI de fibra óptica
- Admite hasta (1) 12G, (1) 6G o (2) salidas 3G
- Salida reflejada 4k@60 para redundancia
- Admite rotación de salida de 90, 180 o 270 grados
- Resistente diseño modular
- Los transceptores/módulos SFP se venden por separado

TECHNICAL SPECIFICATIONS**TARJETA DE SALIDA DE FIBRA**

conectores	2x SFP+ (transceivers sold separately)
resolución	Up to 1x 4096x2160p60 or 2x 1920x1080p60
Profundidad de color	8-bit; 10-bit
Muestreo de color	12G-SDI hasta UHD@60p 4: 2: 2 de 10 bits
HDCP	no compatible
Capacidad de señal	12G/6G/3G SDI
características	Rotation and splitter mode

Generado en: 10 Jan 2022

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.