

# Плата оптоволоконных выходов



- Встроенная поддержка 12G/6G/3G через оптоволоконную проводку (SMPTE 297M)
- Поддержка вращения выходного изображения на 90, 180 или 270 градусов
- Прочная модульная конструкция
- Встроенный оптоволоконный удлинитель
- 4K при 60 кадр./с с оптоволоконным выходом с использованием SFP+
- Стандартизированное оптоволоконное расширение с использованием SMPTE 297M для Optical Fiber SDI
- Поддерживает выходы до (1) 12G, (1) 6G или (2) 3G
- Дублирующий выход 4K при 60 кадр./с для резервирования
-

- Поддержка вращения выходного изображения на 90, 180 или 270 градусов
- Прочная модульная конструкция
- Приемопередатчики/модули SFP продаются отдельно

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****ПЛАТА ОПТОВОЛОКОННЫХ ВЫХОДОВ**

<b>Присоединители</b>	2x SFP+ (transceivers sold separately)
<b>Разрешение</b>	Up to 1x 4096x2160p60 or 2x 1920x1080p60
<b>Глубина цветности</b>	8-bit; 10-bit
<b>Дискретизация цветов</b>	12G-SDI до UHD при 60 кадр./с 4:2:2 10 бит
<b>HDSP</b>	не поддерживаются
<b>Мощность сигнала</b>	12G/6G/3G SDI
<b>Особенности</b>	Rotation and splitter mode

**Создано: 10 Jan 2022**

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт [www.barco.com](http://www.barco.com).